



50cm, A, SteamBake, melna, 4 riņķu keram. virsma, 58l el. cepeškrāsns ar ventilatoru, katalīt.tīr., 10 karsēšanas režīmi, SET taimeris, AirFry, TR1LV

Priekšrocības un funkcijas

- Elektriskā plīts ar elektrisko cepeškrāsni
- Virsma: Keramiskā stikla virsma
- Kreisā priekšējā gatavošanas zona: Divkāršs apaļš, Hilight, 1700W (1700W/700W)/180mm/120mm
- Kreisā aizmugurējā gatavošanas zona: Hilight, 1200W/140mm
- Labā priekšējā gatavošanas zona: Hilight, 1200W/140mm
- Labā aizmugurējā gatavošanas zona: Divkāršs ovāls, Hilight, 2000W (1100W/900W)/250x140mm/140mm
- Cepeškrāsns tips: elektriska
- Cepeškrāsns gatavošanas režīmi: apakšējā karsēšana, ventilators, ventilators + augšējā karsēšana, ventilators + augšējā + apakšējā karsēšana (100°C), grils + augšējā karsēšana, grils+augšējā karsēšana+ventilators, apgaismojums, riņķveida sildelements + iztvaikotājs+ventilators, riņķveida sildelements + ventilators, augšas+apakšas kars., augšējā karsēšana + apakšējā karsēšana + riņķveida ventilators
- Vadības regulatori 4 gatavošanas zonām
- Cepeškrāsns tīrīšana: Katalītiskā
- Cepeškrāsns tīpne ar teleskopiskajām vadotnēm
- Ērti tīrāmas cepeškrāsns durvis
- Cepeškrāsns tvaiku izplūde ierīces aizmugurē
- Cepeškrāsns ieprogrammēšanas funkcijas: skaņas signāls, gatavošanas ilgums, minūšu skaitītājs, laiks
- Pannu uzglabāšanas atviktne

Produkta specifikācija

Uzstādīšana	brīvēstāvoša	Frekvence	50-60
Izmērs	50x60	Tīkla spriegums, V	230
Gatavošanas veids	ventilators + riņķa sildelements	Drošinātājs, A	3x16
Cepeškrāsns tīrīšana	Katalītiskā	Tīkla vads	nav
Tilpņu skaits	1	Enerģijas patēriņa klase	A
Pamatkrāsa	Melna	Enerģijas patēriņš statiskā režīmā, kW	0.84
Termoelements	Augšdaļā	Grīla tips	elektrisks, fiksēts
Taimera tips	SET	Lielākais virsmas laukums	1164
Elektroniska cepeškrāsns vadības veids	SET (IEC60335-2-6 Amd.1)	Iespējamie papildus aksesuāri	Telescopic runners with grids
Elektroniskās vadības funkcijas	skaņas signāls, gatavošanas ilgums, minūšu skaitītājs, laiks apakšējā karsēšana, ventilators, ventilators + augšējā karsēšana, ventilators + augšējā + apakšējā karsēšana (100°C), grīls + augšējā karsēšana, grīls+augšējā karsēšana +ventilators, apgaismojums, riņķveida sildelements + iztvaikotājs+ventilators, riņķveida sildelements + ventilators, augšas+apakšas kars., augšējā karsēšana + apakšējā karsēšana + riņķveida ventilators	Neto svars, kg	44
Platums, mm	500		
Dziļums, mm	600		

PSGBCO200DE00004

